

PRODUKT DATABLAD

Engangshanske

WORKHAND® ROUGH PLUS

Art. 100113

Pudderfri engangshanske i sort nitril. Slitesterk og lang versjon, som motstår diesel og sitrusrens.



(EU) NO.10/2011



ALLE TYPER MAT

EN374-1



JKOPT/TYPER-B

EN374-5



VIRUS

EN ISO 21420



PPE CAT III

Lang, slitesterk engangshanske i sort farge. Høy kvalitet som kombinerer holdbarhet med komfort. Hanskene har en teksturert overflate, som leder bort vann og oljesøl i håndflaten. Innsiden er klorherdet, noe som gjør dem enkle å ta av/på og gir økt komfort selv ved langvarig bruk. Med en rulle mansjett gir disse hanskene forbedret rivemotstand, noe som sikrer at de tåler tøffe arbeidsforhold. Den optimale tykkelsen og det nøye utvalgte blandingsforholdet gir ikke bare effektiv sprutbeskyttelse, men også bedre motstand mot oljer, fett og ulike testkjemikalier. Disse hanskene får gode anmeldelser fra brukere i en rekke bransjer, inkludert verksteder, bilindustri, mekanikk, offshorearbeid, spraymaling og grafisk kunst.

Type	Engangshansker
Fabrikat	Workhand engangshansker
EN-standard	EN455-2; EN374-1:2016/Type B; EN374-5; EN ISO 21420
Kategori	Vernehanske klasse III
Størrelse	S, M, L, XL, XXL
Gripeflate	Teksturert håndflate
Lengde	30 cm
Håndflatemateriale	Nitrilgummi**
Håndflatetykkelse	0,14-0.16 mm
Silikonfrie materialer	Ja
Minste salgsenhet	50 stk
Ant. i pakke/eske	50 stk/10 esker
Lagerført	Ja

** Nitril, eller Acrylo nitril-butadiengummi (NBR), gir vanligvis høy motstandsbarriere mot olje, fett og hydrokarbon-derivater, så vel som aromatiske eller klorerte løsemidler. Nitril er et allsidig materiale som motstår temperaturer fra -40° C til +225° C. Nitril gir også utmerket slitasje- og punkteringsmotstand. Materialet er fri for proteiner og har svært lavt innhold av allergener, som gjør at brukere tolerer langvarig hanskebruk. Nitril er et naturlig stivt elastom. Tykke nitrilhansker begrenser derfor fingerferdighet. Merk at nitril anbefales ikke for langvarig kontakt med ketoner, sterke oksiderende syrer, estere eller aldehyder.