

# PRODUKT DATABLAD

AUS-hanske

## WORKHAND® LINEPRO 500106

Art. 500106

Denne LinePro-modellen er lysbuegodkjent (APC 2) og har ru gripeflate. Hansken kan brukes uten overtrekksbeskyttelse.



Hanske-serien er produsert i naturgummi av høyeste kvalitet med spesielle innsatsfaktorer og sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. Naturgummien er hentet fra egne plantasjer i henhold til miljøvennlig standard. Hanskene har overlegen passform og fleksibilitet i lave temperaturer, som sørger for bedre komfort som vedvarer over tid. Produksjonslinjen følger en lateksbasert dyppeprosess, som samsvarer med miljøvennlig standard.

<b>Type</b>	Strømisolerende
<b>Fabrikat</b>	LinePro
<b>EN-standard</b>	EN60903:2003; IEC60903:2014 kategori A,C,Z
<b>Kategori</b>	Vernehanske klasse III
<b>Størrelse</b>	7, 8, 9, 10, 11
<b>Gripeflate</b>	Tekstur
<b>Lengde</b>	28 cm
<b>Håndflatemateriale</b>	Lateksgummi**
<b>Håndflatetykkelse</b>	1.02
<b>Minste salgsenhet</b>	1 par/eske
<b>Ant. i pakke/eske</b>	1/10
<b>Lagerført</b>	På forespørsel

\*\* Lateksgummi gir eksepsjonell god fleksibilitet og elastisitet. Hansker laget av naturlig lateks føyer seg til hånden og gir optimert fingerfølsomhet og komfort. Naturlig lateks har god mekanisk yteevne, selv ved minimal hansketykkelse, spesielt god rive- og punkteringsmotstand og god bestandighet mot mange syrer, baser, alkoholer og ketoner. Materialet har også fordelen av å beholde smidighet i kalde omgivelser. NB! I enkelte sjeldne tilfeller kan proteiner som finnes i naturlig lateks forårsake allergiske reaksjoner. I dette tilfelle, anbefaler vi bruk av syntetiske materialer for sensitive brukere. Eksempelvis nitril- eller vinylhansker. Naturlig lateks er ikke anbefalt for bruk i kontakt med olje, fett, petroleumsprodukter, sterke oksiderende syrer og aromatiske eller klorerte løsemidler. Egenskapene til naturlig lateks forringes ved lengre tids eksponering overfor lys, UV eller ozon.