PRODUKT DATABLAD

Engangshanske

WORKHAND® ENGANGS POWER

Art. 100114

Pudderfri engangshanske i oransje nitril. Ekstra robust med sterkt grep i vått og tørt miljø.



1935/2004	EN374-1/A	EN374-5	EN ISO 21420
ALLE TYPER MAT	KPT/TYPE-B	VIRUS	CAT.III

Robust og slitesterk engangshanske i pudderfri nitril. Diamantmønstret overflate gir sterkt grep i vått og tørt miljø. Egnet for arbeid med oljer, smørefett og vaskemidler. Beskyttelse mot kjemikaliesprut i henhold til liste. Til bruk i tung industri, auto/billakkering, bygg og anlegg, maskin- og vedlikeholdsservice.

Type	Engangshansker
Fabrikat	Engangshansker
EN-standard	EN455-2; EN374-1:2016/Type B; EN374-5; EN420:2003+A1:2009
Kategori	Vernehanske klasse III
Størrelse	6, 7, 8, 9, 10, 11
Gripeflate	Gripemønster
Lengde	25 cm
Håndflatemateriale	Nitrilgummi**
Håndflatetykkelse	6.5 gram/0.16-0.18 mm
Silikonfrie materialer	Ja
Minste salgsenhet	100 stk
Ant. i pakke/eske	100 stk/10 esker
Lagerført	Ja

** Nitril, eller Acrylo nitril-butadiengummi (NBR), gir vanligvis høy motstandsbarriere mot olje, fett og hydrokarbon-derivater, så vel som aromatiske eller klorerte løsemidler. Nitril er et allsidig materiale som motstår temperaturer fra -40° C til +225° C. Nitril gir også utmerket slitasje- og punkteringsmotstand. Materialet er fri for proteiner og har svært lavt innhold av allergener, som gjør at brukere tolerer langvarig hanskebruk. Nitril er et naturlig stivt elastom. Tykke nitrilhansker begrenser derfor fingerferdighet. Merk at nitril anbefales ikke for langvarig kontakt med ketoner, sterke oksiderende syrer, estere eller aldehyder.